



**CONCORD**  
RAGASZTÓANYAGOK

Az Ön forgalmazója:



**Importőr:**

Kálmán Bútoripari Kft.,  
1154 Budapest, Szentmihályi út 54.  
[www.kalmankft.hu](http://www.kalmankft.hu)



| HŐPRÉS ENYVEK                 | TERMÉK                                                                                               | GÉL IDŐ                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FELHASZNÁLÁS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                      | 30 °C / min.                              | 80 °C / sec.      | 100 °C / sec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                               | PROTODUR 303 HF E1                                                                                   | 40 / 60                                   | 120/140           | 70 / 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Por alapú, edző nélkül kikeményedő ureikus ragasztó, amely alkalmas magas frekvenciájú és hőprésben történő ragasztásokhoz, pl.: furnérozás, rétegelt lemez gyártás, intarziák ragasztása. A Protodur 303 HF/E1 ragasztó megfelel az Európai Unió által előírt legújabb alacsony formaldehid kibocsátás normának (EN 7 17-2/94CATAS). |
|                               |                                                                                                      |                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                               |                                                                                                      |                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PVAC, VÍZDISPERZIÓS RAGASZTÓK | TERMÉK                                                                                               | BROOKFIELD VISZKOZITÁS 20 ° C-on, 20RPM   | TMF ° C           | FELHASZNÁLÁS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                               | PROTOVIL VP 410<br> | 15.000 +/- 2.000                          | 5                 | Általános célokra használható, mérsékelten vízálló faipari ragasztó: fa, és fahelyettesítő anyagok ragasztásához. Ideális felhasználási hőmérséklet: 20 °C. Ragasztandó fa nedvesség tartalma: 8%-12%. Az anyag további megmunkálása 4 óra pihentetés elteltével folytatódhat. A PROTOVIL VP 410 egyike az Eco Line termékcsoporthoz, mely magában foglalja a nagy teljesítményű, de alacsony környezeti terheléssel rendelkező termékeket. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                               | PROTOVIL R 94                                                                                        | 22.000 +/- 4.000                          | 4                 | Kemény fa - kemény fához ragasztására használható (bükk-bükk, juhar-juhar), pl. székek, székek alkatrészeinek ragasztására kiválóan alkalmas. Gyors ragasztás.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                               | PROTOVIL WR/P<br>   | 14.000 +/- 2.000                          | 5                 | Általános célokra használható vízálló ragasztó. D3 csoport: megfelel az EN 204 normának, D4 csoport: korábbi CTZ F 200 5 %-os arányú hozzáadásával.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                               | PROTOVIL D4<br>   | 8.000 +/- 3.000                           | 8                 | Általános használatra kifejlesztett, erősen vízálló, egykomponensű ragasztó, mely a D4 csoportban megfelel az EN 204 normának, valamint a WATT 91 szabványnak.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| HOT MELT GRANULÁTUM RAGASZTÓK | TERMÉK                                                                                               | BROOKFIELD VISZKOZITÁS 200 ° C-on, RTVg27 | RING AND BALL ° C | FELHASZNÁLÁS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                               | PROTOSTIK 5000                                                                                       | 70.000 +/-10.000                          | 80-92             | Általános élező célokra kifejlesztett hot-melt ragasztó, elsősorban magas előtolással bíró automata élező gépekkel történő ragasztásra. Különösen alkalmas: vékony PVC élek, ABS, papír, élfurnér fa elemekhez történő ragasztására.                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                               | PROTOSTIK 5100                                                                                       | 80.000 +/-10.000                          | 88-104            | Általános élező célokra kifejlesztett hot-melt ragasztó, elsősorban magas előtolással bíró automata élező gépekkel történő ragasztásra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                               | PROTOSTIK 5200                                                                                       | 90.000 +/- 10.000                         | 84-97             | Általános élező célokra kifejlesztett hot-melt ragasztó, elsősorban magas előtolással bíró automata élező gépekkel történő ragasztásra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                               | PROTOSTIK 5400                                                                                       | 110.000 +/- 15.000                        | 85-102            | Általános használatra kifejlesztett ragasztó, magas előtolással bíró automata élező gépekkel történő ragasztásra. Különösen alkalmas: vékony PVC élek, ABS, papír, élfurnér, maximum 2 cm-es élkeményfa, fa elemekhez történő ragasztására, továbbá egyszerűbb soft-forming ragasztásokra is alkalmas.                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                               | PROTOSTIK 6250                                                                                       | 20.000 +/- 3.000                          | 80-91             | Íves, hajlított lapalkatrészek élragasztására kifejlesztett hot-melt ragasztó, kézi előtolású élező gépekkel történő ragasztásra. Különösen alkalmas: vékony PVC élek, ABS, élfurnér, fa elemekhez történő ragasztására.                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                               | PROTOSTIK 6509                                                                                       | 55.000 +/- 5.000                          | 85-95             | Lapalkatrészek élragasztására kifejlesztett, átlátszó ragasztó. Közepesen hosszú nyitott idő.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| POLIURETÁN RAGASZTÓK       | TERMÉK                                                                                                                            | BROOKFIELD VISZKOZITÁS 20 ° C-on, 20RPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KIKEMÉNYEDÉSI IDŐ   | FELHASZNÁLÁS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | PROTOPUR PN                                                                                                                       | 1.700 +/- 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kb. 1 óra 20 ° C-on | Poliuretán bázisú ragasztó, ami a fa- és a fahelyettesítő anyagok mellett minden nem nedvszívó anyag ragasztásához felhasználható. Felhasználási területek: fa, laminált felületek, lakkozott fafelületek, fém, üveg, kő ragasztása. Kötési szilárdság: D4. Felhordás: csak az egyik oldalon. A kötés megszilárdulásához az anyagokat össze kell szorítani, a megfelelő kötés érdekében.               |
| NEOPRENE KONTAKT RAGASZTÓK | TERMÉK                                                                                                                            | BROOKFIELD VISZKOZITÁS 20 ° C-on, 20RPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NYITOTT IDŐ         | FELHASZNÁLÁS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            | PROTOPREN 300                                                                                                                     | 8.000 +/- 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10' - 15'           | Neoprene bázisú kontaktragasztó, amely alkalmas rétegelt műanyag, ill. származékai, valamint szőnyegpadló, bőr, textil stb. egymáshoz, vagy fához, márványhoz, betonhoz, vagy egyéb más merev alaphoz ragasztásra. A ragasztás technikája kontaktragasztó esetén: a ragasztót szétterítjük a két ragasztandó felületen, hagyjuk az oldószert, majd ezt követően erősen összepréseljük a két felületet. |
|                            | PROTOPREN 103 SPRAY                                                                                                               | 380 +/- 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10'                 | Neoprene bázisú szórópisztollyal szórható kontaktragasztó, amely alkalmas rétegelt műanyag ragasztására faforgácsolathoz, fához, egyéb faanyagokhoz, nedvszívóképes alapokhoz stb.                                                                                                                                                                                                                     |
|                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PARKETTA RAGASZTÓK         | PUROCEM 91/2C<br>Két komponensű ragasztó                                                                                          | Tixotrop, poliuretán, két komponensű ragasztó, mely hipoallergén, oldószermentes, 9: 1 arányban katalizátor használata szükséges. Alkalmas minden fajtájú, vastagságú és méretű fa padló ragasztására. Emellett használható szendvicspanelek előállítására, kerámia anyagok, azbeszt cement, polisztirol vagy poliuretán, valamint fémek...stb. ragasztására.                                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | ISOBOND FLOOR<br>Egy komponensű ragasztó<br> | Oldószer-, víz-amin- és izocianát mentes. Az Isobond Floor egy speciális ragasztó, mellyel erős és rugalmas ragasztás képezhető, alkalmas mindenféle méretű és alakú parketta, valamint csempe ragasztására bármilyen alaphelyeztetésen. Az Isobond Floor ragasztó egyike az Eco Line termékcsoporthoz, mely magában foglalja a nagy teljesítményű, de alacsony környezeti terheléssel rendelkező termékeket. |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Jelmagyarázat:



Eco Line termék



Vízállóság mértéke